




Panasonic
ideas for life

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /мин	РАЗМЕРЫ ВВ ШxВxГ, мм	ВЕС, кг ВВ / НВ	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб	АКЦИЯ, руб
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	Серия Флагман Inverter							
	<ul style="list-style-type: none"> Произвольный автоматический перезапуск • Длинный трубопровод • Тепловая волна • Воздухоочистительная система папoe-G Моносенсор ECONAVI • Функция устранения запахов • Моносенсор AUTOCOMFORT • Охлаждение с мягким осушением Mild dry cooling Работа до -10С • Бесшумный режим Quiet • Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful • Функция самодиагностики Создание персонального воздушного потока • Конденсатор Blue Fin • Инверторное управление • Произведены в Малайзии 							
	CS-HE7QKD/CU-HE7QKD	2,05 (0,75-2,4)	2,8 (0,7-4,0)	12,1 / 12,3	870x295x255	10 / 31	40 804	39 030
	CS-HE9QKD/CU-HE9QKD	2,5 (0,85-3,0)	3,4 (0,8-5,0)	12,8 / 12,9	870x295x255	10 / 33	42 373	40 531
	CS-HE12QKD/CU-HE12QKD	3,5 (0,85-4,0)	4,0 (0,8-6,0)	13,4 / 13,7	870x295x255	10 / 35	46 558	44 534
CS-HE18QKD/CU-HE18QKD	5,0 (0,98-6,0)	5,8 (0,98-8,0)	17,9 / 19,3	1070x295x255	13 / 46	70 099	67 052	
Серия Делюкс Inverter								
<ul style="list-style-type: none"> Режим работы iAutoX • Произвольный автоматический перезапуск • Длинный трубопровод • Тепловая волна • Воздухоочистительная система папoe-G • Двойной сенсор ECONAVI • Функция устранения запахов • Моносенсор AUTOCOMFORT • Режим мягкого осушения Soft dry • Бесшумный режим Quiet • Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful • Функция самодиагностики Создание персонального воздушного потока • Конденсатор Blue Fin • Инверторное управление • Произведены в Малайзии 								
CS-E7RKDW/CU-E7RKD	2,05 (0,75-2,4)	2,80 (0,75-4,0)	10,9 / 11,4	870x296x236	9 / 31	37 142	35 527	
CS-E9RKDW/CU-E9RKD	2,50 (0,85-3,0)	3,40 (0,85-5,0)	11,3 / 11,9	870x296x236	9 / 32	38 712	37 029	
CS-E12RKDW/CU-E12RKD	3,50 (0,85-4,0)	4,40 (0,85-6,7)	12,5 / 12,8	870x296x236	9 / 34	42 373	40 531	
CS-E15RKDW/CU-E15RKD	4,20 (0,85-5,0)	5,30 (0,85-6,8)	12,5 / 13,4	870x296x236	9 / 34	57 544	55 042	
CS-E18RKDW/CU-E18RKD	5,00 (0,98-6,0)	5,80 (0,98-8,0)	16,3 / 17,9	1070x296x241	11 / 46	63 822	61 047	
CS-E24RKDW/CU-E24RKD	6,80 (0,98-8,1)	8,60 (0,98-9,9)	18,4 / 19,5	1070x296x241	12 / 65	95 209	91 070	
CS-E28RKDW/CU-E28RKD	7,65 (0,98-8,6)	9,60 (0,98-11,0)	19,3 / 20,1	1070x296x241	12 / 67	108 287	103 579	
Серия Стандарт Inverter								
<ul style="list-style-type: none"> Произвольный автоматический перезапуск • Длинный трубопровод • Функция устранения запахов • 24-часовой таймер Режим мягкого осушения Soft dry • Бесшумный режим Quiet • Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful Функция самодиагностики • Создание персонального воздушного потока • Горячий запуск Hot Start • Инверторное управление Произведены в Малайзии 								
CS-UE7RKD/CU-UE7RKD	2,05 (0,75-2,4)	2,80 (0,75-3,6)	11,4 / 11,8	870x290x214	9 / 31	31 388	30 023	
CS-UE9RKD/CU-UE9RKD	2,50 (0,85-3,0)	3,30 (0,85-4,1)	11,7 / 12,8	870x290x214	9 / 31	32 958	31 525	
CS-UE12RKD/CU-UE12RKD	3,50 (0,85-3,9)	4,00 (0,85-5,1)	12,7 / 13,4	870x290x214	9 / 33	37 142	35 527	
CS-UE18RKD/CU-UE18RKD	5,00 (0,98-5,6)	5,40 (0,98-7,7)	16,3 / 17,9	1070x290x240	11 / 38	54 929	52 541	